## 特

# 世界初! **十**V級チェーン!!

グレード「V級 |を超える「**半V級** |。 史上最強を誇るロードチェーンを採用!

※最小破断応力1050N/mm²以上

#### ワンタッチ遊転を採用!

簡単操作で、作業効率をアップさせる 象印独自のワンタッチ遊転機構

#### カミコミ防止!

ブレーキ周りを防錆処理で 噛み込みを防止!


#### 頑丈な外れ止め金具!

フック先端部を短くすることで ワイヤーをはずれにくくしました。

### 操作性アップ!

ハンドル上部に丸みを つけて操作性を向上!

# ワンタッチ遊転機構



ると下フックは巻き上げられます。




切換えつまみを〈DOWN〉にする。レバーを操 作すると下フックは巻き下げられます。




チェーンが無負荷の状能で切換すつ まみを〈N〉にするだけで遊転状態に なります。







YA-80/100 ※( )内数字はYA-100の寸法です。



YA-160/320 ※()内数字はYA-320の寸法です。





YA-630/900 )内数字はYA-900の寸法です。

製品のご使用に際しては、梱包の中にある

取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

#### ■仕様

型式		YA-80	YA-100	YA-160	YA-320	YA-630	YA-900
商品コード		YA-00815	YA-01015	YA-01615	YA-03215	YA-06315	YA-09015
定格荷重(t)		0.8	1	1.6	3.2	6.3	9
標準揚程(m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最小距離(mm)		290	312	352	420	564	689
手巻力量(kg)		30	37	30	37	38	39
ロードチェーン	線径(mm)	5.6	5.6	7.1	9.0	9.0	9.0
	掛数	1	1	1	1	2	3
自重(kg)		6.0	6.2	9.2	15.5	26.5	42.0

⚠注意

※JIS B 8812 破的強さ試験より



高強度熱処理チェーン専門メーカー

# 象印 多沙グック株式会社

URL:http://www.elephant.co.jp

■ 本 社・工 場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地 TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053 札幌営業所 FAX.011-824-3115 TEL.011-824-2821 ■仙台営業所 TEL.022-284-5610 FAX.022-284-5603

FAX.048-527-3058 ■北関東営業所 TEL 048-527-3086 TEL.03-3633-0176 FAX.03-3633-1583 ■東京営業所 ■静岡営業所 TEL 054-286-3128 FAX 054-286-3129 ■名古屋営業所 TEL.052-916-1801 FAX.052-915-6720

■大阪営業所 TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053 ■広島営業所 TEL.082-292-6775 FAX.082-291-9309 ■福岡営業所 TEL.092-595-8880 FAX.092-595-8882 ●システムで省力化に奉仕する象印特約店

TEL. 00120-911-232 FAX. 00120-911-832(土日祝を除く。8:00~18:00) 電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp